



## Patchkabel Kat. 6 - 250 MHz

• konfektionierbar mit RJ45 Steckern, Kupfer-Litze blank, AWG 27 • Beilaufzitze AWG 26, Kupfer verzinkt, Außenmantel flammwidrig halogenfrei (FRNC) • Abschirmung mit patentierter Folienlegung (STP\*) • Einzeladerfarben zur Identifikation im konfektionierten Zustand • Kabel erfüllen die weltweit standardisierten Anforderungen gemäß EIA / TIA 568A, TSB 36, ISO / IEC Standard DIS 11801 2. Ausgabe, EN 50173 der Kat. 6 / Class E bis 250 MHz

**U/FTP\*, halogenfrei:** UC400 S27 4P

\*) patentierte Sonderkonstruktion



UC400 S27 4P

Ausführung	Farbe	Länge	Hersteller- Nummer	Bestell- Nummer
STP*, UC400 S27 4P	blau	100 m	CD7683824-100	11193805
	gelb	100 m	CD7683826-100	11193808
	grau	100 m	CD7683835-100	11193811
		500 m	CD7683827-500	11193812
	grün	100 m	CD7683823-100	11193802
	rot	100 m	CD7683822-100	11193799
	schwarz	100 m	CD7683821-100	11193796